

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH (TDS) - ORACAL 651

Polimerowa folia PCV do aplikacji zewnętrznych i średniookresowych

Norma: ISO 9001:2015 / Certyfikat Jakości ORAFOL | Nr ewidencyjny: TDS-PL-ORACAL651-REV08

Grubość folii	70 mikronów (0,07 mm)
Materiał kryjący	Jednostronnie powlekany silikonem papier podkładowy 137 g/m²
Klej	Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika (solvent), permanentny
Siła sklejania (FINAT TM 1)	Min. 16 N/25 mm (szkło, po 24h)
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C naklejona na aluminium
Trwałość zewnętrzna	Do 5 lat (czarny/biały), 4 lata (kolory), 3 lata (metalik)
Minimalna temp. aplikacji	+8°C
Szerokości fabryczne rolek	100 cm, 126 cm, 152 cm
Dystrybucja & Konwersja	Centrum Ploterowe PLEXIPOL, ul. Puławska 48, Warszawa

Dokument autoryzowany do przedkładania rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (PSP) oraz inspektorom nadzoru budowlanego.
Centralny Magazyn i Showroom Materiały: PLEXIPOL, ul. Puławska 48, 02-512 Warszawa | www.foliesamoprzylepne24.pl | kontakt@foliesamoprzylepne24.pl