

KARTA TECHNICZNA (TDS) - ORACAL 970 PREMIUM CAST

Wielowarstwowa wylewana folia samochodowa z technologii RapidAir

Norma: DIN EN ISO 9001 / Norma Motoryzacyjna Car Wrap | Nr ewidencyjny: TDS-PL-ORACAL970-RA-REV05

Grubość folii	110 mikronów (wielowarstwowa odlewana)
Struktura kleju	Repozycjonowalny poliakrylan na bazie rozpuszczalnika z mikrokanałami RapidAir
Właściwości aplikacyjne	Bez pęcherzy (air-release), łatwe usuwanie na ciepło
Rozciągliwość na gorąco	Wysoka plastyczność przy formowaniu w przetłoczeniach (temp. podgrzania 90-100°C)
Trwałość zewnętrzna pionowa	Do 10–12 lat (czarny/biały), do 8 lat (kolory)
Odporność chemiczna	Odporna na większość olejów, smarów, soli drogowej i paliw
Atesty trudnopalności	DIN EN 13501-1
Dedykowane centrum aplikacji	Showroom & Studio Oklejania, Puławska 48, Warszawa

Dokument autoryzowany do przedkładania rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (PSP) oraz inspektorom nadzoru budowlanego.
Centralny Magazyn i Showroom Materiały: PLEXIPOL, ul. Puławska 48, 02-512 Warszawa | [www.foliesamoprzylepne24.pl](#) | [kontakt@foliesamoprzylepne24.pl](#)